

# 智能社區共同天線

## 8-2 宅內智能箱普及型

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
壹	電視共同天線 本系統設備須符合 CNS 13439 或 CNS 13438 國家標準合格產品，訂製品除外					
1	雙八路混頻放大電視分享器 (5~2610MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 · 具雙組系統輸入(數位電視/衛星電視及有線電視)、雙組信號放大、有線電視/衛星電視混頻、電源提供及雙組八分配輸出 · 在住戶區可同時收看無線數位電視、衛星電視以及有線電視 · 在公共地區可個別選擇接收無線數位電視以及衛星電視或個別選擇接收有線電視以及衛星電視 STV-288C	只	1		-	優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
6	宅內弱電配線箱,尺寸:B54:45(H)*56(W)*10(D)cm電源 AC110V	只				專業廠商
7	語音模組(二進十四出) · 須符合 CNS 13438 國家標準合格產品與中華電信研究院檢測合格認證 TEC214C	台	1		-	優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
8	網路模組10/100/1000Mbps(含AC電源) · 須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 HBC307C	台	1		-	優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
10	過載保護自動斷電電源模組 · 須符合 CNS 13438 國家標準合格產品，防雷擊抗突波 · 具CNS國家標準局BSMI 認證，RoHS環保安全認證以及中華電信檢測合格等四種認證 PPWC202C	台	1		-	優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438 BSMI 認證
11	安全防壓型固定支架(具高凸型防壓檔板及電纜必須斜側面出線), 訂製品 FA206C (1) 固定架兩側須具高凸式的安全防壓檔板(檔板高度須在8.5~9cm)。 (2) 固定架兩側須具斜側面的安全防壓電纜出口(電纜線收納後之高度須低於上項安全檔板)。 (3) 固定架兩側須具寬大式電纜收納線槽。	組	1		-	優你視,大通,金鋒
12	1U盲蓋, 訂製品 BPC201C	只			-	優你視,大通,金鋒
13	電話C型複合式10P端子板, 訂製品 TEL-110PT	只			-	優你視,大通,金鋒
14	五金另料及雜項	式				
15	模組接頭結線及測試工資	式				
16	模組組立按裝工資	式				
17	<b>雲端保固責任</b> (1) 本系統除原有紙本保固資料外，另須建構具有雲端保固APP平台之功能，在保固期間內免費雲端保固。 (2) 雲端保固 APP 是一套行動化的工程專用應用程式，透過手機與平板電腦等行動裝置，在完工以後將本系統保固資料上傳雲端並在雲端作線上保固，以方便日後維修紀錄與查詢。	式	1		0	本系統必須建構具有雲端保固APP平台之功能 · 在保固期間內 免費雲端保固  優你視或具同等雲端保固軟體廠商
18	RG 同軸電纜線 (5~2560MHz)					
a	RG-11U 100%雙鋁箔雙編織同軸電纜線 (5~2560MHz)	米			-	Channel Master · TFC
b	RG-6U 90% 128編織網同軸電纜線 (5~2560MHz)	米			-	Channel Master · TFC
c	同軸電纜線配線另料	式				
d	同軸電纜線配線工程費	式				
19	Cat.6資訊對絞線					
a	Cat.6資訊對絞線	米				
b	資訊對絞線配線另料	式				
c	資訊對絞線配線工程費	式				

